

iPF770

Storformatprintløsning til CAD og GIS

imagePROGRAF iPF770 er en 36"/A0-printer, der leverer best in class produktivitet, enestående kvalitet, præcision og en bred vifte af avancerede funktioner, som sikrer et større investeringsafkast.



Vigtigste egenskaber:

- Print uafbrudt med Hot Swap-blæktanke på 130 ml, som kan udskiftes under drift
- Fremstil A0-print på 48 sekunder i Fast Economy Mode
- Pladsbesparende – Enestående, kompakt design, som passer ind overalt
- Stor præcision med en mindste linjebredde på 0,02 mm og en linjenøjagtighed på +/- 0,1 %
- Farvestof- og pigmentbaseret blæksystem med 5 farver, inkl. et nyt magenta blæk, som sikrer optimeret gengivelse af røde farver
- Brug den medfølgende Direct Print & Share-software til at printe PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-filer på en nem måde – fra almindelige grafiske filformater til mere komplekse CAD- og GIS-tegninger
- Tilslutningsmuligheder til print fra mobile enheder og direkte fra cloud'en
- Brug det medfølgende PosterArtist Lite-program og Print Plug-in til Microsoft Office til nemt og hurtigt at fremstille flotte plakater i stort format
- Administrér dine omkostninger, og mål ROI med et komplet, indbygget regnskabsprogram

iPF770
36"

2400 x 1200 DPI

130 ML BLÆKTANKE

ECONOMY MODE

5 FARVER MED NYT
MAGENTA BLÆK

A0 48 SEKUNDER

15.360 DYSER

PRINT TIL KANT

Canon

TEKNOLOGI

Printertype	5 farver - 36" / 914,4 mm
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Antal dyser	I alt: 15.360, MBK: 5.120 dyser C, M, Y, BK: 2.560 dyser hver
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Dysetørrelse	1200 dpi x 2
Garanteret min. linjebredde	0,02 mm
Linjopræcision	± 0,1 % eller mindre
Dråbestørrelse	4 picoliter pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startpatroner: 90 ml Blæk til salg: 130 ml
Blæktype	Farvestof-/pigmentbaseret reaktivt blæk Farvestofbaseret: Cyan, Magenta, Gul, Sort Pigmentbaseret: Mat sort (Matte Black)
OS-kompatibilitet	32-bit - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 64-bit - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 / 2008R2, Windows Server 2012 / 2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x
Printersprog	GARO (Graphic Arts-sprog med Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standardinterface	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T/TX

PRINTHASTIGHED

A0-format, almindeligt papir	0:48 min. (Fast Economy Mode) 0:48 min. (Fast Mode) 1:15 min. (Standard Mode)
A0-format, Coated papir	1:15 min. (Fast Mode) 2:24 min. (Standard Mode) 3:50 min. (High Quality Mode)

HUKOMMELSE

Buffer RAM	256 MB
-------------------	--------

PAPIRHÅNTERING

Mediebredde	Rullepapir: 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm Enkeltark: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm
Medietykkelse	Rulleenhed: 0,07 - 0,8 mm Manuel indføring fra top: 0,07 - 0,8 mm
Min. printlængde	Rulle: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
Maks. printlængde	18 m (afhængigt af operativsystem og program)
Maks. medierulle-diameter	150,0 mm

Papirindføring

Print til kant-bredde (kun rulle)

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål (B x D x H)

Vægt

Medfølgende software

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforsbrug

Driftsmiljø

Støjniveau (Ca.)

Standarder

Miljøcertifikater

HVAD FØLGER MED?

Hvad er der i kassen?

TILVALG

Rulleholdersæt

FORBRUGSSTOFFER

Blækkanke

Printhead

Vedligeholdelsespatron

Rulleindføring: En rulle, indføring fra top, output fra front
Manuel indføring fra top: Et ark, output fra front

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

1.304 (B) x 887 (D) x 1.062 (H) mm (med åben bakke)
1.304 (B) x 1.100 (D) x 1.062 (H) mm (Når bakken er trukket ud til flatbed-stabling)

64,6 kg (inkl. rulleholder, uden blæk, uden printhead)

Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (kun PC), Print Plug-in for Microsoft® Office (kun PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

I drift: 140 W eller mindre

Slukket (standby): 0,5 W eller mindre

15-30 °C, 10-80 % (uden kondensation)

I drift: ca. 48 dB

Standby: 35 dB eller mindre

Akustisk effekt: 6,5 Bel

Baseret på ISO 7779

Europa: CE-mærke
Tyskland: TUV-mærke
Rusland: EAC
Andre lande: CB-certificering

ENERGY STAR, RoHS (EU), WEEE (EU), ErP-direktiv (Lot6, 26), China RoHS, Chemical Substances Regulation, Battericertificering (EU, Japan, USA, Kina, Taiwan), Packing material Regulation (EU, USA, Korea)

1 printhead, 1 startset med blækbeholdere (C, M, Y, BK, 2 x MBK - 90 ml), 3" medieadapter, installationsvejledning, cd-rom med brugersoftware (Mac & Win), transportbrochure, brochure med sikkerheds- og miljøstandarder, PosterArtist Lite-brochure, cd-rom med PosterArtist Lite-software, EAC-brochure, manual til hurtig opstart

RH2-33

PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 x MBK

PF-04

MC-10

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle oplysninger er baseret på Canons standardtestmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler brugen af Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2014

Canon Danmark
Knud Højgaard's Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk

