

Epson Stylus Pro 9900

DATASHEET



Udskrifter i farver og sort/hvid i topklasse. Med Epsons pigmentbaserede UltraChrome™ HDR blæk får du det bredest mulige farveområde.

Sætter nye standarder for professionelt prøvetryk i bredformat og professionel udskrivning af kunst. Du får resultater i højeste kvalitet med 11 separate blækpatroner, bl.a. orange og grøn, som giver et bredere farveområde samt glidende nuancer og overgange.

NØGLEFUNKTIONER

- Det bredest mulige farveområde med den pigmentbaserede Epson UltraChrome HDR blæk i 11 farver
- Enestående kvalitet med glidende overgange, kornreduktion og en opløsning på op til 2880 dpi
- Præcis styring og hastigheder på op til 40 m²/time med det nye TFP™ printhoved fra Epson med 10 kanaler
- Fleksibel og let at bruge med papirholder uden spindel, automatisk dysekontrol og en 2,5" LCD farveskærm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Udskriftsopløsning	2.880 x 1.440 DPI
Blækteknologi	Ultrachrome® HDR

UDSKRIFT	
Maksimal udskrivningshastighed	46 m²/h, 162 sec/A1 on Matte paper
Dysekonfiguration	360 Dyser sort, 360 Dyser pr. farve
Farver	Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Orange, Green
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

CONNECTIVITY	
Tilslutninger	Ethernet, USB

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Papirformater	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), Brugedefineret
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 14 mm (bottom), 3 mm (left)
Dobbeltsidet	Nej
Egnet papirtykkelse	0,08 mm - 1,5 mm
Medieforarbejdning	Fine Art Paper Path, Rullepapir, Støtte til tykke medier

GENERELT	
LC-display	Type: Farve, Diagonal: 6,3 cm
Energiforbrug	80 Watt, 16 Watt (økonomi), 1 Watt (på standby)
Mål	1.864 x 667 x 1.218 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	116 kg
Medfølgende software	EpsonNet Config
Kompatible operativsystemer	Linux, Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Støjniveau	Drift: 50 dB (A)

ØVRIGE FUNKTIONER	
Hukommelse	Printer: 256 MB, Network: 64 MB

ANDRE	
Garanti	12 Måneder On-site-service Optional warranty extension available

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CA11001A0
Stregkode	8715946432526
Mål enkeltemballage	730 x 530 x 522 mm
Carton Weight	30 kg
Styk	1 Units
Oprindelsesland	Flere oprindelseslande
Pallestørrelse	1 Styk

Epson Stylus Pro 9900

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Opstillingsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Software (CD)
- Strømkabel
- Separate blækpatroner

FORBRUGSMATERIALE

- Enkeltpakke, cyan T636200 UltraChrome HDR 700 ml C13T636200
- Enkeltpakke, cyan T596200 UltraChrome HDR 350 ml C13T596200
- Enkeltpakke, grøn T636B00 UltraChrome HDR 700 ml C13T636B00
- Enkeltpakke, grøn T596B00 UltraChrome HDR 350 ml C13T596B00
- Enkeltpakke, lys sort T636700 UltraChrome HDR 700 ml C13T636700
- Enkeltpakke, lys sort T596700 UltraChrome HDR 350 ml C13T596700
- Enkeltpakke, lys cyan T636500 UltraChrome HDR 700 ml C13T636500
- Enkeltpakke, lys cyan T596500 UltraChrome HDR 350 ml C13T596500
- Enkeltpakke, lys lys sort T636900 UltraChrome HDR 700 ml C13T636900
- Enkeltpakke, lys lys sort T596900 UltraChrome HDR 350 ml C13T596900
- Enkeltpakke, mat sort T636800 UltraChrome HDR 700 ml C13T636800
- Enkeltpakke, mat sort T596800 UltraChrome HDR 350 ml C13T596800
- Enkeltpakke, orange T636A00 UltraChrome HDR 700 ml C13T636A00
- Enkeltpakke, orange T596A00 UltraChrome HDR 350 ml C13T596A00
- Enkeltpakke, fotosort T636100 UltraChrome HDR 700 ml C13T636100



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®